

Produktinformation

Wellenanode Zink für Ø 25 mm Welle

Art-Nr.: 00332 / GTIN: 628309103798



13,75 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Wellenanode Zink für Ø 25 mm Welle wird direkt auf einer 25-mm-Propellerwelle montiert und schützt angrenzende Unterwasser-Metalteile als Opferanode gegen galvanische Korrosion.

Die Zinkanode ist für Salzwasser- und Brackwasserbereiche vorgesehen und sollte im Rahmen der Wartung regelmäßig auf Abtrag und festen Sitz kontrolliert werden.

Technische Hinweise:

- für Wellen mit 25 mm Durchmesser
- Zink-Ausführung für Salz- und Brackwasser
- geteilt ausgeführt zur Montage auf der Welle

Produktinformation

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Wellenanode verwendet?

Sie schützt Propellerwelle und angrenzende Metallbauteile vor elektrolytischer Korrosion im Unterwasserbereich.

Für welche Welle ist die Anode passend?

Passend ist sie für Wellen mit 25 mm Durchmesser. Maßgeblich ist der tatsächliche Wellendurchmesser.

Wann sollte die Anode ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll, wenn die Anode deutlich abgetragen ist oder sich nicht mehr sicher klemmen lässt.