

Produktinformation

Propellerwellendichtung für Volvo Penta Innenborder

Art-Nr.: 03355



Propellerwellendichtung für Volvo Penta Innenborder ist eine wasserlubrizierte Wellendichtung für Wellenanlagen von Volvo Penta.

Sie dichtet den Wellendurchtritt zum Stevenrohr ab, reduziert Wasserzutritt in den Rumpf und ist für den Einbau unterhalb der Wasserlinie vorgesehen.

Technische Hinweise:

- wasserlubrizierte Gummistopfbuchse für Innenborder-Wellenanlagen
- für den Betrieb unterhalb der Wasserlinie vorgesehen
- für sichere Funktion ist eine ausreichende Wasserzufuhr zur Schmierung erforderlich

Produktinformation

- wartungsarm mit periodischer Fettgabe gemäß Einbau- und Wartungsvorgabe

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Wellendichtung verwendet?

Sie dichtet die Propellerwelle im Bereich des Stevenrohrs ab und sorgt für eine kontrollierte, wasserlubrizierte Abdichtung.

Kann diese Dichtung oberhalb der Wasserlinie verwendet werden?

Nein. Diese Bauart ist für den Einbau unterhalb der Wasserlinie vorgesehen, da sie auf Wasser zur Schmierung angewiesen ist.

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?

Entscheidend sind Wellendurchmesser, Stevenrohrmaß und die ausreichende Wasserzufuhr zur Dichtung.