

Produktinformation

Propellerwellendichtung Ø 30 mm für Volvo Penta, MD828422

Art-Nr.: 03357

128,43 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**



Propellerwellendichtung Ø 30 mm für Volvo Penta, MD828422 ist eine wasserlubrizierte Wellendichtung für Volvo-Penta-Wellenanlagen mit 30-mm-Propellerwelle.

Die Dichtung wird am Stevenrohr montiert, dichtet den Wellendurchtritt ab und ist für den Marineeinsatz unterhalb der Wasserlinie vorgesehen.

Technische Hinweise:

Produktinformation

- für Propellerwellen mit 30 mm Durchmesser
- wasserlubrizierte Wellendichtung in kompakter Gummiausführung
- sichere Zuordnung über Wellendurchmesser und passendes Stevenrohrmaß
- wartungsarm mit periodischer Fettgabe

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 828422

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Wellenstärke ist diese Ausführung gedacht?

Diese Version ist für eine Propellerwelle mit 30 mm Durchmesser ausgelegt.

Benötigt die Dichtung Wasser zur Schmierung?

Ja. Diese Bauart arbeitet wasserlubriziert und muss im Betrieb ausreichend mit Wasser versorgt werden.

Wie wird die richtige Dichtung ausgewählt?

Maßgeblich sind Wellendurchmesser, Stevenrohrmaß und der Abgleich mit der Referenznummer 828422.