

Produktinformation

Propellerwellendichtung Ø 35 mm für Volvo Penta, MD828526

Art-Nr.: 03358

156,95 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**



Propellerwellendichtung Ø 35 mm für Volvo Penta, MD828526 ist eine wasserlubrizierte Wellendichtung für Volvo-Penta-Wellenanlagen mit 35-mm-Propellerwelle.

Sie dient der zuverlässigen Abdichtung des Wellendurchtritts, ist kompakt aufgebaut und wird bei passender Welle und passendem Stevenrohrmaß in klassischen Innenborderanlagen eingesetzt.

Technische Hinweise:

Produktinformation

- für Propellerwellen mit 35 mm Durchmesser
- wasserlubrizierte Gummistopfbuchse
- für passende Stevenrohr- beziehungsweise Gehäuseabmessung ausgelegt
- wartungsarm mit periodischer Fettgabe

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 828526

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Funktion hat diese Wellendichtung?

Sie dichtet die 35-mm-Propellerwelle im Bereich des Stevenrohrs ab und ermöglicht zugleich die notwendige wasserbasierte Schmierung.

Ist diese Dichtung nur für einen bestimmten Motor gedacht?

Entscheidend ist in erster Linie die Wellen- und Stevenrohrdimension. Sie wird in verschiedenen Volvo-Penta-Innenborderanlagen eingesetzt.

Wann ist ein Austausch empfehlenswert?

Bei Leckage, verhärtetem Gummi, beschädigter Dichtlippe oder im Zuge einer Überholung der Wellenanlage.