

Produktinformation

Propellerwellendichtung Ø 40 mm für Volvo Penta, MD828527

Art-Nr.: 03359

193,29 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**



Propellerwellendichtung Ø 40 mm für Volvo Penta, MD828527 ist eine wasserlubrizierte Wellendichtung für Volvo-Penta-Wellenanlagen mit 40-mm-Propellerwelle.

Die Dichtung ist für den Einbau unterhalb der Wasserlinie vorgesehen und sorgt bei passender Dimensionierung für eine zuverlässige Abdichtung des Wellendurchtritts.

Technische Hinweise:

Produktinformation

- für Propellerwellen mit 40 mm Durchmesser
- wasserlubrizierte Gummistopfbuchse
- wartungsarm mit periodischer Fettgabe etwa einmal jährlich oder nach Betriebsstundenintervall
- sichere Zuordnung über Wellen- und Stevenrohrmaß

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 828527

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Wellenstärke ist diese Dichtung ausgelegt?

Sie ist für eine Propellerwelle mit 40 mm Durchmesser vorgesehen.

Welche Vorteile hat diese Bauart?

Die Dichtung ist kompakt, vergleichsweise wartungsarm und für eine wasserlubrizierte Abdichtung klassischer Innenborder-Wellenanlagen ausgelegt.

Was ist bei der Montage wichtig?

Wichtig sind die korrekte Dimensionierung, der Einbau unterhalb der Wasserlinie und eine gesicherte Wasserzufuhr zur Schmierung.