

## Produktinformation

# Nicht Automatische Bilgenpumpe 3000 Gph 12 Se

Art-Nr.: SFBP1G300001 / GTIN: 6971170930883 / Marke: [Seaflo](#)



**84,07 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

### Nicht Automatische Bilgenpumpe 3000 Gph 12 Se

Diese Bilgenpumpe fördert angesammeltes Wasser aus der Bilge oder einem Sammelraum ab.

Sie wird tief im Rumpf oder in einem Pumpensumpf montiert. Blockaden, Trockenlauf oder verschlissene Lager mindern die Fördermenge oder führen zum Ausfall.

**Bauteilklassifikation:** Elektrische Bilgenpumpe

**Systemfunktion:** Förderung von Kühl-, Bilgen- oder Umluftmedien je nach Bauart

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** nicht ausgewiesen

**Kompatible Modelle:** verschiedene Modelle - Seriennummer prüfen

**Referenznummern:**

- **OEM / VERGLEICHSNUMMER:** 3000
- **OEM:** SFBP1G300001

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Die Bilgenpumpe fördert angesammeltes Wasser aus der Bilge oder einem Sammelraum und dient damit der Trockenhaltung des Bootsinneren. Förderleistung und Schaltlogik müssen zur Bootsgröße und Schlauchführung passen.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Defekte zeigen sich durch fehlende Förderung, dauerhaftes Laufen ohne Wassertransport, Blockieren oder ausgelöste Sicherungen. Ursache sind oft verschmutzte Siebe, verschlissene Motoren, Trockenlauf oder korrodierte Anschlüsse.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Geprüft werden Versorgungsspannung, Stromaufnahme, freie Drehrichtung, Fördermenge mit Wasser und der Zustand von Schlauchanschluss, Sieb und Schalter. Bei Automatiksystemen ist zusätzlich Schwimmerschalter bzw. Elektronik zu testen.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Ersetzen sollte man die Pumpe bei sinkender Förderleistung, blockiertem Lauf, Gehäuseriss oder wiederkehrenden elektrischen Ausfällen. In sicherheitsrelevanter Nutzung ist ein früher Austausch sinnvoller als eine Grenzreparatur.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind Nennspannung, Förderleistung, Anschlussdurchmesser, Einbaumaße, Schaltart und Steckertyp. Auch Schlauchführung, Rückschlagventile und die Einbaulage im Sumpf beeinflussen die Eignung.