

## Produktinformation

# LIQUI MOLY 2-Takt / Optimax DFI Motoröl 5 Liter 25063

Art-Nr.: 09014 / GTIN: 4,10042E+12 / Marke: [LIQUI MOLY](#)



**71,42 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

LIQUI MOLY 2-Takt / Optimax DFI Motoröl 5 Liter 25063 schmiert und schützt 2-Takt-Motoren und ist auf die Anforderungen des jeweiligen Schmiersystems abgestimmt.

### Passend für folgende Modelle:

- Enthält ein Synthetisches, hochviskoses Gleit-Additiv, für den maximalen Verschleißschutz speziell bei DFI Motoren auftretenden hohen Betriebstemperaturen.
- für Getrennt- und Gemischschmierung
- Hoher Verschleiß-Schutz und hohe Sicherheitsreserven
- Verbesserter Korrosionsschutz
- Freigaben:

# Produktinformation

- NMMA TC-W3®
- LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
- Evinrude E-Tec Engines
- ISO L-EGC
- ISO L-EGD
- JASO FC
- JASO FD

## Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Verbesserte Reinigungs-Additive schützen noch besser vor Korkklemmer bzw. Kolbenfresser.

## Ersetzt folgende Referenznummern:

- LIQUI MOLY 25063
- Quicksilver 858037, 858037QB1, 92-858037K01, 92-858037QB1

## FAQ zu diesem Artikel:

### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Enthält ein Synthetisches, hochviskoses Gleit-Additiv, für den maximalen Verschleißschutz speziell bei DFI Motoren auftretenden hohen Betriebstemperaturen., für Getrennt- und Gemischschmierung, Hoher Verschleiß-Schutz und hohe Sicherheitsreserven, Verbesserter Korrosionsschutz, Freigaben:.. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

### Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: LIQUI MOLY 25063, Quicksilver 858037, 858037QB1, 92-858037K01, 92-858037QB1.

### Wann wird dieses Produkt eingesetzt?

Die Anwendung erfolgt im Rahmen von Wartung, Pflege, Konservierung oder saisonaler Einwinterung – je nach Produktart und Einsatzbereich.