

Kondenswasserbinder für Diesel und Benzin 500 ml

Art-Nr.: 09655



33,63 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Kondenswasserbinder für Diesel und Benzin 500 ml bindet Wasser im Kraftstoff und unterstützt damit den Schutz des Kraftstoffsystems.

Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort

Produktinformation



GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, Aromaten (2-25%), Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-30%).

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Kondenswasserbinder für Diesel und Benzin 500 ml bindet Wasser im Kraftstoff und unterstützt damit den Schutz des Kraftstoffsystems.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.