

## Produktinformation

### Klemme 8M0051382

Art-Nr.: 8M0051382 / GTIN: 745061873834 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



**5,78 EUR** / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 13. Aug. - Mo. 17. Aug. 2026**

#### Klemme 8M0051382

Dieses Halte- oder Sicherungselement fixiert Bauteile, Leitungen oder Abdeckungen in ihrer vorgesehenen Lage.

Es wird an Steck-, Lager- oder Befestigungspunkten eingesetzt. Materialermüdung oder Verformung führen zu Spiel, Klappern oder dem Lösen angrenzender Teile.

**Bauteilklassifikation:** Klemme / Sicherungsclip / Halteelement

**Systemfunktion:** Fixierung, Sicherung oder Lagehaltung von Komponenten

# Produktinformation

**Kompatible Hersteller:** Mercury / MerCruiser

**Kompatible Modelle:** verschiedene Mercury- und MerCruiser-Motoren - Seriennummer prüfen

**Referenznummern:**

- **OEM:** 8M0051382

FAQ

## **Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?**

Das Halte- oder Sicherungselement fixiert Leitungen, Abdeckungen oder Bauteile in einer definierten Lage und verhindert Relativbewegung, Klappern oder Verlust angrenzender Teile. Seine Federwirkung oder Rastgeometrie ist funktional entscheidend.

## **Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?**

Defekte zeigen sich durch lose Bauteile, Vibrationen, Scheuerstellen an Leitungen oder unzureichend gesicherte Abdeckungen. Materialermüdung, gebrochene Rastnasen und plastische Verformung sind typische Ausfallursachen.

## **Wie prüft / testet man das Bauteil?**

Geprüft werden Federkraft, Rastgeometrie, Rissfreiheit und die Passung in Nut, Bohrung oder Halter. Zusätzlich sollte der Sitz der geführten Komponente auf Spiel und korrekte Ausrichtung kontrolliert werden.

## **Wann sollte man es ersetzen?**

Ersetzen sollte man das Element bei Spannungsverlust, gebrochenen Laschen oder wenn es sich nicht mehr sicher verriegelt. Nach Demontage von spröden Kunststoffclips ist ein vorbeugender Tausch oft sinnvoll.

## **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Abzugleichen sind OEM-Nummer, Einbauposition, Nut- bzw. Lochmaß, Material, Clipform und Orientierung. Auch die Stärke der zu fixierenden Leitung oder Abdeckung muss zur Haltegeometrie passen.